

### Kvapkač alfa Jo 10010



Kód	Prietok
10010.01	5 l/h
10010.02	10 l/h
10010.03	15 l/h

### Kvapkač alfa mir autokompenzačný 10013



Kód	Prietok
10013.01	4 l/h
10013.02	8 l/h

### Alfa Vaso kvapkač 10030



Kód	Prietok
10030.01	0,7 l/h

### Kvapkač alfa 2 10011



Kód	Prietok
10011.01	5 l/h
10011.02	10 l/h
10011.03	15 l/h

### Kvapkač nastaviteľný 10016



Kód	Prietok
10016.01	0-100 l/h

### Predĺženie pre kapiláru 10032



Kód	Rozmer
10032.01	25 cm

### Kvapkač mini 10014



Kód	Prietok
10014.01	10 l/h
10014.02	15 l/h
10014.03	20 l/h

### Kvapkač 10015



Kód	Prietok
10015.01	4 l/h

### Rozprašovač 180° 10020



Kód	Prietok
10020.01	
10020.02	
10020.03	
10020.04	
10020.05	
10020.06	
10020.07	
10020.08	

### Kvapkač alfa mir 10012



Kód	Prietok
10012.01	4 l/h
10012.02	10 l/h
10012.03	15 l/h

### Oválne predĺženie pre kapiláru 10031



Kód	Prietok
10031.01	

## Hlavička pre MicroJet 6500



Kód	Uhol
6500.01	180°
6500.02	360°

## Teleso pre MicroJet 6501



Priemer otvoru	Prietok* (l/h)	Dostrek* m (180°)	Dostek* m (360°)
1,0	39	1,9	1,6
1,2	55	2,4	3,0
1,5	85	2,6	3,3
2,0	122	2,8	4,2
2,5	130	2,9	4,3

\* pri tlaku 1,5 bar

Kód	Priemer (mm)
6501.01	1
6501.02	1,2
6501.03	1,5
6501.04	2
6501.05	2,2

## 360° motýlikový rozprašovač so závitom - 11070



Priemer otvoru	Prietok (l/h)	Tlak (Bar)	Dostek (m)
1,5	90	1,5	4,00
2	120	1,5	4,00
2,5	240	1,5	4,50
3	400	1,5	5,00
3,5	550	1,5	5,00
4	770	1,5	5,50

Kód	Priemer (mm)
11070.01	1,5
11070.01	2
11070.01	2,5
11070.01	3
11070.01	3,5
11070.01	4

## Rotačný rozstrekoč 11110



Priemer otvoru	Farba	Prietok* (l/h)	Dostek* (m) priemer
1,0	oranžová	45	5,6
1,2	šedá	60	7,0
1,6	čierna	110	8,5
1,9	modrá	180	9,0
2,2	žltá	230	9,5
2,5	zelená	320	10,0

\* pri tlaku 2 bar

Kód	Priemer (mm)
11110.01	1,0
11110.02	1,2
11110.03	1,6
11110.04	1,9
11110.05	2,2
11110.06	2,5

## Rotačný rozstrekoč závesný - 11110 - S



Priemer otvoru	Farba	Prietok* (l/h)	Dostek* (m) priemer
2,2	žltá	230	9,5
2,5	zelená	320	10,0

\* pri tlaku 2 bar

Kód	Priemer (mm)
11110.07	1,0
11110.08	1,2

**Násuvný rosič do PE hadice  
FOG520**

Prietok 5,8 l/h pri tlaku 3 bary



Kód	Číslo
FOG520	6000.01

**Rosič so závitom 3/8"  
FOG521**

Prietok 5,8 l/h pri tlaku 3 bary



Kód	Číslo
FOG521	6000.02

**Násuvný 4-cestný rosič pre PE  
FOG522-B**

Prietok 23 l/h pri tlaku 3 bary



Kód	Číslo
FOG522-B	6000.03

**Násuvný 5-cestný rosič pre PE  
FOG522/5-B**

Prietok 29 l/h pri tlaku 3 bary



Kód	Číslo
FOG522/5-B	6000.04

**4-cestný rosič pre PE so závitom  
3/8" FOG523-B**

Prietok 23 l/h pri tlaku 3 bary



Kód	Číslo
FOG523-B	6000.05

**5-cestný rosič pre PE so závitom  
3/8" FOG523/5-B**

Prietok 29 l/h pri tlaku 3 bary



Kód	Číslo
FOG523/5-B	6000.06

**Tryska pre rosič  
FOG525**



Kód	Číslo
FOG525	6000.07

**Odporúčaný tlak: 3 bar**  
**Maximálny tlak: 5 bar**  
**Priemerná veľkosť kvapky: 80micron pri 3 bar**  
**Odporúčaná filtrácia: 140 mesh**  
**Protikvapkový ventil pri: 2 bar**